



MINSTYR

**LEPIACA A ARMOVACIA STIERKA
NA MINERÁLNU VLNU**

CE
07

25 kg



MIN-STYR

LEPIACA A ARMOVACIA STIERKA NA MINERÁLNU VLNU

ZLOŽENIE: Lepiaca a výstužná stierka (malta) na báze cementu, piesku a aditív

POUŽITIE: Na lepenie izolačných dosiek z minerálnej vlny a ich armovanie so sklomriežkou vo výstužnej vrstve. V kombinácii so sklomriežkou tiež pri sanácii popraskaných omietok a tvorbe vhodného podkladu pod finálnu omietku.

PODKLAD musí byť rovný, nosný, minerálny (silikátový), zbavený prachu a špiny. Starý disperzný fasádny náter musí byť odstránený, zvetraná omietka opravená, sanovaná resp. odstránená. V prípade potreby sa podklad môže spevniť a odprašniť penetračným náterom Penestyr, riedeným vodou v pomere 1:4

SPRACOVANIE: Do nádoby s cca. 5,5 l vody sa nasype 25 kg lepiacej a armovacej stierky. Pomaly sa zamieša, nechá stáť cca 10 min. a zamieša ešte raz. Spracovateľnosť do 6 hodín. Teplota vzduchu a podkladu musí byť +5 až +30°C. Čerstvo zamiešaná zmes sa musí chrániť pred rýchlym vysušením. Práce sa nemajú vykonávať na priamo oslnených plochách, pri daždi a vetre.

APLIKÁCIA: Pri lepení sa stierka nanese na dosky z minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom po ich obvode a dva-tri terče do stredu na zadnú stranu dosiek. Lamely s kolmým vláknom je potrebné lepiť celoplošne. Pri stierkovaní výstužnej vrstvy sa stierka nanáša na podklad antikorovým hladidlom so zubom 10 mm. Vnorí sa sklomriežka a zahradí tak, aby nebola viditeľná. Hrúbka výstužnej vrstvy má byť 3-4 mm.

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI:

Pevnosť v tlaku:	min. 8,0 N/mm ²
Pevnosť v ťahu za ohybu:	min. 2,5 N/mm ²
Prídržnosť	
- k betónu:	min. 0,25 N/mm ²
- k minerálnej vlne:	min. 0,08 N/mm ²
k minerálnej vlne	min. 0,08 N/mm ²
po 2 dňoch vo vode, 2 hod. sušenia	
k minerálnej vlne	min. 0,08 N/mm ²
po 2 dňoch vo vode, 7 hod. sušenia	

OSTATNÉ VLASTNOSTI:

Nasiakavosť po 24 hod.	0,21 kg/m ²
Faktor difúzneho odporu	15
Trieda reakcie na oheň	A1

SPOTREBA:

3 - 4 kg/m ²	pri lepení na rovný a hladký podklad
3 - 4 kg/m ²	pri armovaní sklotextilnou mriežkou

SKLADOVANIE v originálnom balení, v suchu max. 12 mesiacov.

BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY:

R 36/38	Dráždi oči a pokožku
R 43	Môže vyvolať precitlivosť pri styku s pokožkou
S 2	Uchovávať mimo dosahu detí.
S 22	Nevdychujte prach.
S 24/25	Zabráňte styku s pokožkou a očami
S 26	Po zasiahnutí očí dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
S 37	Noste vhodné ochranné rukavice.
S 46	Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

VYRÁBA:

STYRCON s.r.o.
Hlavná 71, 951 73 Jelenec
tel/fax 037-6313207
www.styrcon.sk